附表十一 含有可分裂物質之貨櫃及運送工具核臨界安全指數之限制

貨櫃及運送工具之型式	在同一貨櫃或同一運送工具中核臨界安全指數總和之限值				
貝偃及建达工共之空式	非	專	 用 	專	用
貨櫃-小型 貨櫃-大型 車輛 航空器 1.載客用 2.貨物用		5 0 5 0 5 0 5 0		। 1 न 1	下適用 100 100 100 下適用
內陸水路船舶 航海船舶(註1) 1.貨艙、隔艙或指定甲板範圍: 包件、外包裝及小型貨櫃 大型貨櫃 2.全船: 包件、外包裝及小型貨櫃 大型貨櫃			(註2) (註2)	1 1 2	100 100 100 200 (註3) 無限值 (註3)

- 註1:依本規則第七十四條之規定,裝載於一車輛上之包件或外包裝,當車輛需以船舶運送時,如 包件等不自車輛上移下,則可隨同車輛以船舶運送。但須於各區車輛停放入口處,加入「專 用」字樣。
  - 2:託運物品在裝載後,其任何一組(堆)在搬運及排貨時之核臨界安全指數總和不得大於五十,且任何一組(堆)在搬運及排貨時與其他各組(堆)之間,至少相隔六公尺。
  - 3: 託運物品在裝載後,其任何一組(堆)在搬運及排貨時之核臨界安全指數總和不得大於一百, 且任何一組(堆)在搬運及排貨時與其他各組(堆)之間,至少相隔六公尺。各組間隔之空間可 放置其他貨物。