

六十七、載運輸椅使用者車輛規定

1. 實施時間及適用範圍：
 - 1.1 中華民國一百零二年一月一日起，除符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」之低地板大客車以外設有輪椅區之M類車輛，應符合本項規定。
 - 1.2 申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「載運輸椅使用者車輛」規定中6.2至6.4輪椅與輪椅使用者束縛系統之靜態及動態測試。
2. 載運輸椅使用者車輛之適用型式及其範圍認定原則：
 - 2.1 車種代號相同。
 - 2.2 車身式樣相同。
 - 2.3 軸組型態相同。
 - 2.4 軸組荷重及總重量相同。
 - 2.5 廠牌及車輛型式系列相同。
 - 2.6 底盤車廠牌相同。
 - 2.7 底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。
 - 2.8 輔助上下車裝置之廠牌及型式相同。
 - 2.9 輪椅及輪椅使用者束縛系統之廠牌及型式相同。
3. 輪椅進出口規格：
 - 3.1 輪椅進出口應不小於七五〇公釐(寬)×一三〇〇公釐(高)。
 - 3.2 上下車之入口處應設置扶手，其應為輪椅使用者容易握扶之形狀，扶手截面直徑應為二〇至三〇公釐且具有止滑及反光識別之設計。
 - 3.3 除裝配有動力輪椅升降台之載運輸椅使用者車輛外，其乘車入口之距地高應不大於三〇〇公釐。惟若使用活動式坡道之車輛並符合5.3.5及5.3.6之規定者，其乘車入口之距地高得大於三〇〇公釐。
4. 車內輪椅空間規定：
 - 4.1 每一輪椅區應視為一座椅位置。
 - 4.2 輪椅空間尺寸應不小於一三〇〇公釐(長)×七五〇公釐(寬)×一三五〇公釐(高)。
 - 4.3 車內輪椅區地板應水平並具防滑功能，惟若車內輪椅區地板非為水平，則應具有防止輪椅滑動之裝置。
 - 4.4 車內輪椅區左右兩側應設置扶手或拉環，且應為輪椅使用者容易握扶之形狀。
5. 載運輸椅使用者車輛應設有輪椅升降台或活動式坡道之輔助上下車裝置，且應符合下列規定：
 - 5.1 一般規範：
 - 5.1.1 啟動輔助上下車裝置的控制器應有清楚標識，輔助上下車裝置作動時應以指示燈提醒駕駛人。
 - 5.1.2 若輪椅升降台或活動式坡道系統發生故障時，則該裝置除非可用人工安全地操作，否則應無法作動；緊急操作方法的文字和位置應加以明確標示。
 - 5.1.3 當車門的通道被輔助上下車裝置擋住時，從車內和車外應能滿足下述規範：
 - 5.1.3.1 輔助上下車裝置不得阻礙開啟車門的手柄或其它裝置；
 - 5.1.3.2 在緊急情況下，輔助上下車裝置應能迅速從車門入口處移開。
 - 5.2 輪椅升降台：
 - 5.2.1 輪椅升降台僅能在車輛靜止時作動。在輪椅升降台上升和下降之前，防止輪椅滾落的裝置應能自行作動。

- 5.2.2 輪椅升降台之尺寸應不小於一〇〇〇公釐(長)×七二〇公釐(寬)。
- 5.2.3 輪椅升降台之載重能力應不得小於三〇〇公斤，惟若陪伴者無須同時登上輪椅升降台時，則其載重能力應不得小於二〇〇公斤。輪椅升降台之附近處應標明載重能力。
- 5.2.4 輪椅升降台應具有止滑功能及防止輪椅後退之擋板，且應設置安全帶或防止輪椅掉落之裝置。
- 5.2.5 輪椅升降台之操作：控制開關應鄰近輪椅升降台，且應易於操作。
- 5.2.6 動力輪椅升降台之附加要求：
- 5.2.6.1 當動力輪椅升降台在作動時應有黃色閃爍燈光和聲音信號。
- 5.2.6.2 在動力輪椅升降台作動過程中，當鬆開控制開關時，應能立即停止作動，而且能再次向任何一方位移。
- 5.2.6.3 應設有手動裝置，當動力輪椅升降台之供電電力發生異常或中斷時，手動裝置應能作動動力輪椅升降台。
- 5.3 活動式坡道：
- 5.3.1 活動式坡道應只能於車輛靜止時作動。
- 5.3.2 活動式坡道邊緣採圓角處理，半徑不得小於二·五公釐，斜坡邊緣角落處採圓角處理，半徑不得小於五公釐。
- 5.3.3 活動式坡道之平面邊緣應以寬度四五至五五公釐之對比顏色標識，以利辨別坡道與路面，顏色標識應沿最外面的邊緣延伸，兩邊與輪椅的行駛方向平行。
- 5.3.4 當使用可攜式活動式坡道時應確定是安全且穩固的。可攜式活動式坡道應置放於一可被安全地存放及便於使用的合適位置。
- 5.3.5 活動式坡道長度超過一二〇〇公釐時，應設有防止輪椅從邊緣掉落之防護裝置。
- 5.3.6 活動式坡道之坡度應不得超過一四度；惟若該車輛具備動力輔助登車裝置者，則活動式坡道之坡度應不得超過二〇度。
- 5.3.7 活動式坡道之載重能力應不得小於三〇〇公斤，如陪伴者無須同時登上活動式坡道者，則其載重能力應不得小於二〇〇公斤。活動式坡道之附近處應標明載重能力。
- 5.3.8 活動式坡道之寬度應不小於七二〇公釐，且使用時應牢固並不得有脫離情形。
- 5.3.9 活動式坡道之作動應能以手動或動力操作。
- 5.3.10 手動活動式坡道之收放應操作輕便。
- 5.3.11 動力活動式坡道之附加要求：
- 5.3.11.1 動力活動式坡道在作動時應有黃色閃爍燈光和聲音信號。
- 5.3.11.2 動力活動式坡道之操作：控制開關應鄰近活動式坡道，且應易於操作。
- 5.3.11.3 應設有手動裝置，當動力活動式坡道之供電電力發生異常或中斷時，手動裝置應能作動動力活動式坡道。
- 5.4 動力輔助上下車裝置(動力輪椅升降台或動力活動式坡道)之電氣安全：
- 5.4.1 所有電線應受到良好絕緣。
- 5.4.2 所有電線應適當保護且安裝牢固，且應不受切割、磨耗或摩擦而損壞。
- 5.4.3 應直接由車輛之電瓶供應電源，並以適當等級之保險絲或斷路器加以保護。電瓶端子接頭之型式應能與端子保持密合，不可鬆動。
- 5.4.4 電路之絕緣、材料應配合標稱電壓及工作電壓選用，絕緣油漆、膠水、瓷釉及其他類似物品不可作為基本絕緣之材料。
6. 輪椅及輪椅使用者之束縛系統：
- 6.1 每一輪椅區應設計為使輪椅使用者面向前方或面向後方，並應裝設有完整之

- 束縛系統，其應包含輪椅束縛系統及輪椅使用者之束縛系統。
- 6.2 輪椅束縛系統和輪椅使用者的防護系統之固定點，皆應按照下述進行靜態測試：
- 6.2.1 應以6.3所述之力，應用於輪椅之束縛系統上；
 - 6.2.2 應以6.3.3所敘述之力，應用於輪椅使用者之束縛系統上。
 - 6.2.3 在6.2.1和6.2.2所述之力，應以與車輛水平面成一0度 \pm 五度之方向，同時向前施加；
 - 6.2.4 在6.2.1所述之力，應以與車輛水平面成一0度 \pm 五度之方向，向後施加；
 - 6.2.5 此力量之施加應使盡快通過輪椅區的中央垂直軸，且
 - 6.2.6 此力量應至少維持0.2秒的時間。
 - 6.2.7 此測試應於具代表性之車身段進行，此車身段包含任何因強度或剛性所需而配置在車體上的配件。
- 6.3 於6.2規範之力係為：
- 6.3.1 對於適用於M2類車輛之輪椅束縛系統之固定點：
 - 6.3.1.1 在距離輪椅區地板之高度至少200公釐且不超過300公釐處，以與車輛縱向面平行之方向向前施加110 \pm 20 daN的力於車輛之縱向平面上，且
 - 6.3.1.2 在距離輪椅區地板之高度至少200公釐且不超過300公釐處，以與車輛縱向面平行之方向向後施加550 \pm 20 daN的力於車輛之縱向平面上。
 - 6.3.2 對於適用於M3類車輛之輪椅束縛系統之固定點：
 - 6.3.2.1 在距離輪椅區地板之高度至少200公釐且不超過300公釐處，以與車輛縱向面平行之方向向前施加740 \pm 20 daN的力於車輛之縱向平面上，且
 - 6.3.2.2 在距離輪椅區地板之高度至少200公釐且不超過300公釐處，以與車輛縱向面平行之方向向後施加370 \pm 20 daN的力於車輛之縱向平面上。
 - 6.3.3 對於適用於輪椅使用者之束縛系統之固定點，其施力應依照車輛安全檢測基準「安全帶固定裝置」之規定。應使用適用車輛安全檢測基準「安全帶固定裝置」規定之安全帶類型之牽引裝置施加力量。
- 6.4 輪椅束縛系統須按照下列要求進行動態測試
- 6.4.1 以八五公斤之具代表性輪椅，使用下述減速度時間脈衝自速度四八至五0 km/h至停止，或使用等同上述測試之加速度方式執行：
 - 6.4.1.1 以與車輛縱向面平行之方向朝前超過20g且至少需持續0.0一五秒；
 - 6.4.1.2 以與車輛縱向面平行之方向朝前超過一五g且至少需持續0.0四秒；
 - 6.4.1.3 超過0.0七五秒的持續時間；
 - 6.4.1.4 不超過二八g，且不超過0.0八秒；
 - 6.4.1.5 不超過0.一二秒的持續時間，且
 - 6.4.2 對於上述測試，輪椅束縛系統應達到以下之一：
 - 6.4.2.1 以與該束縛系統固定於車輛上之相同方式固定在試驗台上，或
 - 6.4.2.2 以與該束縛系統固定於車輛上之相同方式固定在車身段上，以如6.2.7所述之方式設置。
- 6.5 用於固定輪椅及輪椅使用者之束縛系統(織帶及相關配件)，應符合車輛安全檢測基準「安全帶」的測試要求或使用與6.4.1中相同的減速度脈衝或加速度脈衝之等同測試方法。使用符合車輛安全檢測基準規定之安全帶視為符合要求。
- 6.6 有關輪椅及輪椅使用者之束縛系統，其檢查及測試應由檢測機構依據6.2至

6.5 規範執行檢測。

6.7 輪椅使用者面向前方者應使用三點式安全帶，惟若輪椅使用者面向後方，則可使用三點式或二點式安全帶；並且安全帶長度應足夠供輪椅使用者束縛使用。

6.8 輪椅置放區應提供能牢固束縛輪椅的束縛系統，且輪椅束縛系統之位置應清楚顯現。

6.9 輪椅束縛系統在緊急情況時應能輕易被解開。

6.10 輪椅束縛系統應設計使其沒有可能造成人員損傷之尖銳邊緣或其他突起物。

6.11 輪椅束縛系統之使用說明應清楚地顯示在其附近。

7. 載運輸椅使用者車輛之識別標示：設有輪椅區之車輛，應在車外進出口處及車內輪椅置放區附近設有如圖例之標示。



尺寸：邊長至少十公分，長、寬比例1：1

顏色：白底藍圖

圖例：載運輸椅使用者車輛之識別標示